



HIKVISION

PRO *Value*

www.hikvision.com



N° 1 AL MONDO NELLA TVCC

**OLTRE IL 38,85% DI
C.A.G.R. NEGLI ULTIMI 8 ANNI**

**OLTRE 16.000 INGEGNERI
IMPIEGATI IN R&D**

**46 FILIALI NAZIONALI
IN TUTTO IL MONDO**

HIKVISION, LEADER GLOBALE NELLA SICUREZZA

Hikvision nasce nel 2001 per progettare e sviluppare soluzioni complete di videosorveglianza professionale dedicate al comparto Sicurezza.

Nel 2009 conquista la leadership negli apparati di registrazione è ormai da sette anni consecutivi il produttore n.1 al mondo nel mercato della videosorveglianza, grazie alla sua gamma di soluzioni end to end convergenti su un'unica piattaforma software di management. Nel 2015 i suoi risultati la consacrano quale prima realtà di Security a livello globale.

Con una crescita media superiore al 38,85% dal 2010 al 2018, Hikvision attesta il proprio fatturato 2018 su un valore di 7,35 miliardi di dollari.

A partire dal 2016, Hikvision allarga i propri orizzonti assumendo la nuova identità di Total Solution Provider per l'intero mercato della Sicurezza.

Il primo passo è l'ingresso nel mercato antintrusione con l'acquisizione della britannica Pyronix, ma l'obiettivo finale è consolidare una gamma completa di soluzioni convergenti su un'unica piattaforma di gestione e programmazione, che abbracci non solo videosorveglianza e intrusione, ma anche intercom e controllo accessi.

Hikvision dispone infatti di uomini, knowhow e risorse per raggiungere a breve termine una convergenza tecnologica completa.

Sono i suoi numeri a parlare:

oltre 34.000 dipendenti in tutto il mondo, dei quali 16.000 ingegneri dedicati a ricerca e sviluppo; un investimento annuo in R&D del 7-8% del fatturato; 46 filiali overseas e 85 sedi in Cina; estrema attenzione ad una qualità dei prodotti assoggettata a severi processi certificativi; massima focalizzazione sulla sicurezza cyber. La forza di questi numeri, assieme ad un piano d'investimento di 1,28 miliardi di dollari, consente oggi al gruppo di guardare ancora oltre, verso tecnologie e mercati caratterizzati da elevata sofisticazione e da un'innovazione ispirata a principi di sviluppo sostenibile e intelligenza a servizio dell'uomo: IoT, Droni, Machine Vision, Robotica, Storage, Automotive.

iVMS-4200: UNA PIATTAFORMA UNICA PER TUTTA LA GAMMA, ANALOGICO E IP

Software Client per la gestione verticale di tutta la Gamma IP e Analogica HD di Hikvision. Fino a 1024 dispositivi (indirizzi IP), 4 uscite monitor, sessione in live e playback, mappe grafiche allarmabili, pop-up telecamere, log eventi, configurazione da remoto e sistema di gestione utenti multilivello.

iVMS-4200

Software Client e Client Server per la gestione verticale di tutta la Gamma IP e Analogica HD di Hikvision. Fino a 1024 dispositivi (indirizzi IP), 4 uscite monitor, sessione in live e playback, mappe grafiche allarmabili, pop-up telecamere, log eventi, configurazione da remoto e un sistema di gestione utenti multilivello.

iVMS-4200 STORAGE SERVER

Software Applicativo per la registrazione degli stream video su PC che permette l'archiviazione ridondata delle immagini e un'efficace scalabilità nelle soluzioni Analogiche HD e IP.



UNO STRUMENTO UNICO PER:

- Applicazioni residenziali
- Applicazioni commerciali e industriali
- Small business e uffici

Hik-Connect

Software Client di centralizzazione su applicativi per smartphone e tablet di tipo Android e iOS.



INDICE

TELECAMERE IP

EASY IP 1.0+	4
EASY IP 2.0+	6
EASY IP 3.0	9

SPEED DOME IP

SPEED DOME IP 2",3"	17
SPEED DOME IP 4"	18
SPEED DOME IP 5"	20
SPEED DOME IP 5", 7"	21

NVR

SERIE 7600	23
SERIE 7700	25

TELECAMERE ANALOGICHE

TURBO HD 2MP 4 IN 1	27
TURBO HD 5MP PoC	29

SPEED DOME ANALOGICHE

SPEED DOME TURBO HD 4"	32
SPEED DOME TURBO HD 5", 7"	33

DVR

SERIE 7200 3MP	35
SERIE 7200 4k	36
SERIE 7200 4k PoC	37
SERIE 7300 4k	38

COMPONENTI E STAFFE

OTTICHE TELECAMERE BOX	40
SWITCH PoE	40
SWITCH INDUSTRIALE PoE	41
TASTIERE	41
MONITOR E ACCESSORI	41
ACCESSORI	42
STAFFE PER TELECAMERE	45

I registratori e le telecamere presenti in questo catalogo sono conformi allo standard **ONVIF**.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche a totale discrezione di Hikvision, pertanto immagini e dati riportati su cataloghi e listini hanno carattere puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. I prezzi possono variare senza necessità di alcun preavviso e sono forniti con riserva di eventuali refusi.



TELECAMERE IP

Le telecamere IP sono caratterizzate da diverse tipologie di housing, risoluzione fino a 4k, compressione video H.265+ e IR fino a 80 m con tecnologia EXIR. Gestiscono nativamente l'alimentazione PoE e presentano grado di protezione IP67 e IK10, risultando totalmente protette da agenti atmosferici esterni e da atti di vandalismo. I modelli con obiettivi motorizzati autofocus garantiscono la messa a fuoco automatica, semplificandone l'installazione e operano con WDR a 120dB, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli, anche in inquadrature soggette a controluce. I prodotti della gamma Easy IP 2.0+ e Easy IP 3.0 integrano funzioni smart, funzionalità di videoanalisi avanzata che garantiscono performance di sicurezza superiori.

	Risoluzione Massima				Sensibilità (AGC ON)		Compressione Video		Funzioni Smart							WDR		IR	Grado di Protezione			
	2MP	4MP	5MP	4K	0.005 LUX @ F1.2	0.01 LUX @ F1.2	H.265+ H.265	H.264+ H.264	LINE CROSSING DETECTION	INTRUSION DETECTION	UNATTENDED BAGGAGE DETECTION	OBJECT REMOVAL DETECTION	SCENE CHANGE DETECTION	FACE DETECTION	ROI	DIGITALE	120dB	EXIR	IP66	IP67	IK08	IK10
EASY IP 1.0 +	●	●				●	●	●							●	●	●	●		●		●
EASY IP 2.0 +	●	●				●	●	●	●					●	●		●	●		●		●
EASY IP 3.0	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

TELECAMERE EASY IP 1.0+ 2MP 4MP Hik-Connect Cloud P2P



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CD102360-I	DS-2CD104360-I	DS-2CD162360-IZ	DS-2CD164360-IZ
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 4 mm	2.8 mm 4 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	ROI	ROI	ROI	ROI
Streams	2	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 5W max	12VDC/PoE(802.3af), 5W max	12 VDC/PoE(802.3af), 12.9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	10	10	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11

TELECAMERE EASY IP 1.0+ 2MP 4MP Hik-Connect Cloud P2P



Modello	DS-2CD132360-I	DS-2CD134360-I	DS-2CD1H2360-IZ	DS-2CD1H4360-IZ	DS-2CD172360-IZ	DS-2CD174360-IZ
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 4 mm	2.8 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264
 Streams	2	2	2	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	120dB	Digitale	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	4, 8, 9, 11	4, 8, 9, 11	6, 8, 9, 12	6, 8, 9, 12	7, 8, 9, 15	7, 8, 9, 15

TELECAMERE EASY IP 2.0+ 2MP 4MP WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR

Modello	DS-2CD2821G0	DS-2CD2023G0-I	DS-2CD2043G0-I	DS-2CD2T23G0-I5	DS-2CD2T43G0-I5
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (2688 x 1520)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	Attacco CS (non fornito)	2.8 mm 4 mm	2.8 mm 4 mm	4 mm 6 mm	4 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Face Detection, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Face Detection, ROI	
Streams	2	3	3	3	3
Portata IR	-	30 m Exir	30 m Exir	50 m Exir	50 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3 af), 6W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9.5W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 50°C	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	28, 29, 30	10	10	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11

TELECAMERE EASY IP 2.0+

2MP
4MP
**WDR
120dB**
**Hik-Connect
Cloud P2P**

EXiR

EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR

Modello	DS-2CD2T2360-I8	DS-2CD2T4360-I8	DS-2CD262360-IZS	DS-2CD264360-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (2688 x 1520)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4 mm	4 mm 6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Face Detection, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Face Detection, ROI	
Streams	3	3	3	3
Portata IR	80 m Exir	80 m Exir	50 m Exir	50 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11	8, 21, 22	8, 21, 22

TELECAMERE EASY IP 2.0+ 2MP 4MP WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR



EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CD212360-I	DS-2CD214360-I	DS-2CD232360-I	DS-2CD234360-I	DS-2CD272360-IZS	DS-2CD274360-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2688 x 1520)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm 4 mm	2.8 mm	2.8 mm 4 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Face Detection, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Face Detection, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Face Detection, ROI	
Streams	3	3	3	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 12W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	1, 3, 8, 9, 14	1, 3, 8, 9, 14	6, 8, 9, 13	6, 8, 9, 13	20, 21, 22	20, 21, 22

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP
5MP
4K
**WDR
120dB**
**Hik-Connect
Cloud P2P**

 Powered by **DarkFighter**

EXiR

EXiR

EXiR

Modello	DS-2CD2025FWD-I	DS-2CD2055FWD-I	DS-2CD2085FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm 4 mm	4 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
	Streams	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	10	10	10

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 5MP 4K

WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**



EXIR



EXIR



EXIR

Powered by **DarkFighter**



EXIR



EXIR



EXIR

Modello	DS-2CD2T25FWD-I5	DS-2CD2T55FWD-I5	DS-2CD2T85FWD-I5	DS-2CD2T25FWD-I8	DS-2CD2T55FWD-I8	DS-2CD2T85FWD-I8
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)	25fps (1920 x 1080)	20fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4 mm	4 mm 6mm	4 mm 6mm	4 mm	4 mm 6 mm	4 mm 6 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection					
Streams	3	3	3	3	3	3
Portata IR	50 m Exir	50 m Exir	50 m Exir	80 m Exir	80 m Exir	80 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12 VDC/PoE(802.3af), 9.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12 VDC/PoE(802.3af), 12.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11	2, 8, 9, 11

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP
5MP
4K
**WDR
120dB**
**Hik-Connect
Cloud P2P**

Varifocal Motorizzata Autofocus


 Powered by
DarkFighter
EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR

Modello	DS-2CD2625FWD-IZS	DS-2CD2655FWD-IZS	DS-2CD2685FWD-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3
Portata IR	50 m Exir	50 m Exir	50 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 16.5W max	12VDC/PoE(802.3at), 17.5W max	12VDC/PoE(802.3at), 19W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	8, 21, 22	8, 21, 22	8, 21, 22

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 5MP 4K

WDR 120dB

Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**



EXiR



EXiR



EXiR

Modello	DS-2CD2125FWD-I	DS-2CD2155FWD-I	DS-2CD2185FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm 4 mm 6 mm	2.8 mm
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	1, 3, 8, 9, 14	1, 3, 8, 9, 14	1, 3, 8, 9, 14

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP
5MP
4K
**WDR
120dB**
**Hik-Connect
Cloud P2P**

 Powered by **DarkFighter**

EXIR

EXIR

EXIR

Modello	DS-2CD2325FWD-I	DS-2CD2355FWD-I	DS-2CD2385FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm 4 mm	2.8 mm 4 mm 6 mm
Compressione Video	H.265+ /H.265/H.264+ /H.264	H.265+ /H.265/H.264+ /H.264	H.265+ /H.265/H.264+ /H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 8.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	6, 8, 9, 13	6, 8, 9, 13	6, 8, 9, 13

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 5MP 4K

WDR 120dB

Hik-Connect Cloud P2P

Varifocal Motorizzata Autofocus



Powered by
DarkFighter
EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR

Modello	DS-2CD2H25FWD-IZS	DS-2CD2H55FWD-IZS	DS-2CD2H85FWD-IZS	DS-2CD2755FWD-IZS	DS-2CD2785FWD-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)	5MP (2944 x 1656)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)	20 fps (2944 x 1656)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264



Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection

Streams	3	3	3	3	3
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 11.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 11.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	19, 21, 22	19, 21, 22	19, 21, 22	20, 21, 22	20, 21, 22

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP **5MP** **WDR 120dB**
Hik-Connect
Cloud P2P

Sensore PIR 8 m

Sensore PIR 8 m

Fisheye


Modello	DS-2CD2425FWD-IW	DS-2CD2455FWD-IW	DS-2CD2555FWD-I	DS-2CD2555FWD-IS	DS-2CD2955FWD-IS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	5MP (2944 x 1656)	5MP (2944 x 1656)	5MP (2560 x 1920)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2944 x 1656)	20 fps (2944 x 1656)	20 fps (2944 x 1656)	25 fps (2560 x 1920)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	1.05 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection				Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI
Streams	3	3	3	3	2
Portata IR	10 m Exir	10 m Exir	10 m Exir	10 m Exir	8 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	Microfono e Speaker incorporati	Microfono e Speaker incorporati	-/-	2/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	Sensore PIR (8 m)	Sensore PIR (8 m)	-/-	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 9.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 6.7W max
Temperatura d'Esercizio	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C	-30°C / + 60°C, da esterno IP66, antivandalò IK08	-30°C / + 60°C, da esterno IP66, antivandalò IK08	-10 °C / +50 °C
Staffe Associate	-	-	5, 8, 9, 16	5, 8, 9, 16	17

SPEED DOME IP

Le Speed Dome IP sono disponibili in differenti dimensioni, risoluzione fino a 4MP, sensibilità Ultra Low Light, zoom ottico fino a 32x e IR fino a 150 m. I modelli più avanzati supportano l'Auto Tracking, funzione che permette di seguire automaticamente un soggetto mobile (persona, veicolo, etc.) ripreso all'interno di un'area monitorata, concretizzando il concetto di videosorveglianza senza operatore.



	Risoluzione Massima		POLLICI	ZOOM	FUNZIONI SMART	IR	AUTO TRACKING	Grado di Protezione	
	2MP	4MP						IP66	IK10
DS-2DE2A204IW-DE3	●		2"	4x	●	20 m		●	●
DS-2DE3204W-DE	●		3"	4x	●			●	●
DS-2DE4X25W-DE	●	●	4"	25x	●			●	
DS-2DE4X25W-DE3	●	●	4"	25x	●				
DS-2DE4X25IW-DE	●	●	4"	25x	●	100 m		●	
DS-2DE4AX25IW-DE	●	●	4"	25x	●	50 m	●	●	
DS-2DE4A404IW-DE		●	4"	4x	●	50 m	●	●	
DS-2DE5X25W-AE	●	●	5"	25x	●		●	●	●
DS-2DE5X25IW-AE	●	●	5"	25x	●	150 m		●	
DS-2DE5432IW-AE		●	5"	32x	●	150 m		●	
DS-2DE7232IW-AE	●		7"	32x	●	150 m	●	●	

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 2", 3" 2MP Hik-Connect Cloud P2P

2"-4x

**UltraLow
Light**
3"-4x


Modello	DS-2DE2A204IW-DE3	DS-2DE3204W-DE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.05 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.01 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR
Ottica	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	4x/16x	4x/16x
Limite Pan/Tilt	Da 0° a 355° / Da 0° a 90°	Da 0° a 350° / Da 0° a 90°
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 60°/s Preset: 60°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 50°/s Preset: 50°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI
Streams	3	3
Portata IR	20 m	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 8W max
Temperatura d'Esercizio	-20 °C/+ 60 °C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	18	8, 9

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 4"

2MP

4MP

WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P

UltraLow
Light

4"-25x



4"-25x



4"-25x



4"-25x



Modello	DS-2DE4225W-DE	DS-2DE4225W-DE3	DS-2DE4425W-DE	DS-2DE4425W-DE3
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° infinito/ Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° infinito/ Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI			
Streams	3	3	3	3
Portata IR	-	-	-	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio 1/1 Allarme	1/1 Audio 1/1 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-10 °C/+ 50 °C, da interno	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C, da interno
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26	-

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 4" 2MP 4MP Hik-Connect Cloud P2P

4"-25x

**UltraLow
Light**
4"-25x

**UltraLow
Light**
4"-25x

Auto Tracking


**UltraLow
Light**
4"-25x

Auto Tracking


**UltraLow
Light**
4"-4x

Auto Tracking


DarkFighter

Modello	DS-2DE4225IW-DE	DS-2DE4425IW-DE	DS-2DE4A225IW-DE	DS-2DE4A425IW-DE	DS-2DE4A404IW-DE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.002 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	2.8 - 12 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x	25x/16x	4x/16x
Limite Pan/Tilt	360° infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI, Auto Tracking		
Streams	3	3	3	3	3
Portata IR	100 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	8, 9, 27	8, 9, 27	8, 9, 27

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5"

2MP

4MP

WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P

UltraLow
Light

5"-25x Auto Tracking



5"-25x Auto Tracking



5"-25x



Modello	DS-2DE5225W-AE	DS-2DE5425W-AE	DS-2DE5225IW-AE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8 - 120 mm	4.8-120 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4
	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI
Streams	3	3	3
Portata IR	-	-	150 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme
Alimentazione	24VAC/PoE(802.3at), 22W max	24VAC/PoE(802.3at), 22W max	24VAC/PoE(802.3at), 30W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5", 7"

2MP
4MP
WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P

UltraLow
Light

5"-25x

5"-32x

7"-32x


Auto Tracking

Modello	DS-2DE5425IW-AE	DS-2DE5432IW-AE	DS-2DE7232IW-AE
Risoluzione	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (2560 x 1440)	25fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 - 120 mm	4.8 - 153 mm	4.8-153 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	32x/16x	32x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 240°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking
Streams	3	3	3
Portata IR	150 m	150 m	150 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme
Alimentazione	24VAC/PoE(802.3at), 30W max	24VAC/PoE(802.3at), 30W max	24VAC/PoE(802.3at), 40W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26



NVR – NETWORK VIDEO RECORDER

Gli NVR registrano immagini ad altissima risoluzione fino a 12MP, garantendo le massime performance. Sono dotati di compressione video H.265+ e gestiscono fino a 4 HDD. I modelli PoE alimentano direttamente le telecamere attraverso il cavo UTP. La funzione Smart Search permette la ricerca degli eventi in modo semplice e veloce. L'intera gamma di NVR integra Hard Disk specifici per applicazioni di videosorveglianza 24/7, capacità di carico di lavoro migliorata fino a 180TB/anno, bassi consumi energetici e resistenza all'ossidazione.

	Risoluzione Massima		Compressione Video		N° Canali				AUDIO	FUNZIONI SMART	Interfacce di Rete		Banda Massima							N° HDD			Capacità HDD Inclusa	
	4K	12MP	H.265+ H.265	H.264+ H.264	4	8	16	32			1	2	PoE	120 Mbps	240 Mbps	320 Mbps	336 Mbps	416 Mbps	512 Mbps	1	2	4	1 TB	2 TB
SERIE 7600 K	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●				●	●		●	●	
SERIE 7600 I		●	●	●		●	●	●	●	●		●				●	●	●		●			●	
SERIE 7700 I		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				●	●	●			●		●	

NVR SERIE 7600






Hik-Connect
Cloud P2P

HIKVISION

4 PoE

8 PoE

16 PoE



Modello	DS-7604NI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7604NI-K1/4P HDD 1TB incluso	DS-7608NI-K2 HDD 1TB incluso	DS-7608NI-K2/8P HDD 1TB incluso	DS-7616NI-K2 HDD 2TB incluso	DS-7616NI-K2/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	4 canali	4 canali	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps + 4 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	40 Mbps IN 80 Mbps OUT	40 Mbps IN 80 Mbps OUT	80 Mbps IN 160 Mbps OUT	80 Mbps IN 160 Mbps OUT	160 Mbps IN 160 Mbps OUT	160 Mbps IN 160 Mbps OUT
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC 10W Alim. esterno	48 VDC 65W Alim. esterno	12 VDC 40W Alim. esterno	240 VAC 180W Alim. interno	12 VDC 40W Alim. esterno	240 VAC 280W Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C

NVR SERIE 7600



Hik-Connect
Cloud P2P

8 PoE

16 PoE

16 PoE



Modello	DS-7608NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7608NI-I2/8P HDD 2TB incluso	DS-7616NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7616NI-I2/16P HDD 2TB incluso	DS-7632NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7632NI-I2/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256Mbps OUT	80 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT
Interfaccia HDD	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 180W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C

NVR SERIE 7700

12MP

Hik-Connect
Cloud P2P

HIKVISION

8 PoE

16 PoE

16 PoE



Modello	DS-7708NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7708NI-I4/8P HDD 2TB incluso	DS-7716NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7716NI-I4/16P HDD 2TB incluso	DS-7732NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7732NI-I4/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 Smart Features	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256Mbps OUT	80 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT
Interfaccia HDD	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C

TELECAMERE ANALOGICHE

Le telecamere Turbo HD sono disponibili in versione 4in1 e PoC (Power over Coax). Le serie 4in1 gestiscono i segnali video TVI/AHD/CVI/CVBS e sono compatibili con qualsiasi DVR. La Serie PoC (Power over Coax) viene alimentata direttamente da cavo coassiale, garantendo una semplicità e un'affidabilità installativa senza pari (collegata a un DVR PoC Hikvision). Risoluzione sino a 5MP, IR fino a 80 m con tecnologia Exir 2.0 (capace di modulare il fascio luminoso in funzione delle condizioni ambientali) e obiettivi motorizzati autofocus sono i punti di forza delle Serie.



	Risoluzione Massima		Sensibilità (AGC ON)		WDR		IR		Grado di Protezione	
	2MP	5MP	0.005 LUX @ F1.2	0.01 LUX @ F1.2	DIGITALE	120dB	STANDARD	EXIR 2.0	IP67	IK10
D3T 4IN1	●		●			●		●	●	●
H1T PoC		●		●	●			●	●	●

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1 2MP UltraLow Light


EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16D3T-ITF	DS-2CE16D3T-IT3F	DS-2CE19D3T-IT3ZF	DS-2CE19D3T-AIT3ZF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	3.6 mm 6 mm	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30 m Exir 2.0	50 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, 4.6W max	12VDC, 5.6W max	12 VDC, 7.7W max	12VDC / 24VAC, 9.7W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	10	10	8, 9, 11	8, 9, 11

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1 **2MP** UltraLow Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CE76D3T-ITMF	DS-2CE78D3T-IT3F	DS-2CE79D3T-IT3ZF	DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30 m Exir 2.0	50 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0	70 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Alimentazione	12VDC, 4.6W max	12VDC, 4.6W max	12 VDC, 7.7W max	12VDC / 24VAC, 9.7W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalò IK10
Staffe Associate	4, 8, 9, 10	4, 8, 9, 10	6, 8, 9	8, 9

TELECAMERE TURBO HD PoC 5MP


EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16H1T-ITE	DS-2CE16H1T-IT3E	DS-2CE16H1T-IT3ZE
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.at, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	10	10	8, 11

TELECAMERE TURBO HD PoC **5MP**



EXiR 2.0



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata

Modello	DS-2CE56H1T-ITME	DS-2CE56H1T-IT3E	DS-2CE56H1T-IT3ZE	DS-2CE56H1T-VPIT3ZE
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0	40 m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.at, 8W max	12VDC, PoC.at, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	4, 8, 10	4, 8, 9, 11	6, 8, 9, 12	8, 9



SPEED DOME ANALOGICHE

Le Speed Dome Turbo HD sono caratterizzate da differenti dimensioni, sensibilità Ultra Low Light, zoom ottico fino a 32x, IR fino a 150 m e WDR 120dB, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli in qualsiasi condizione di luce.

	Risoluzione Massima		Grado di Protezione		
	2MP	POLLICI	ZOOM	IR	IP66
DS-2AE4225T-D	●	4"	25x		●
DS-2AE4225T-D3	●	4"	25x		
DS-2AE4225TI-D	●	4"	25x	100 m	●
DS-2AE5232T-A	●	5"	32x		●
DS-2AE5232T-A3	●	5"	32x		
DS-2AE5232TI-A	●	5"	32x	150 m	●
DS-2AE7232TI-A	●	7"	32x	150 m	●

SPEED DOME TURBO HD 4" 2MP UltraLow Light

4"-25x



4"-25x



4"-25x



Modello	DS-2AE4225T-D	DS-2AE4225T-D3	DS-2AE4225TI-D
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8-120 mm	4.8-120 mm
Zoom Ottico/Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° [Auto Flip]	360° Infinito / Da -5° a 90° [Auto Flip]	360° Infinito / Da -15° a 90° [Auto Flip]
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/10/5	256/10/5	256/10/5
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Dati	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	100 m
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio -/- Allarme
Alimentazione	12 VDC, 16 W max	12 VDC, 12 W max	12 VDC, 20 W max
Temperatura d'Esercizio	-30° C/ +65° C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C	-30° C/ +65° C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26

SPEED DOME TURBO HD 5", 7" 2MP UltraLow Light

5"-32x

5"-32x

5"-32x

7"-32x


Modello	DS-2AE5232T-A	DS-2AE5232T-A3	DS-2AE5232TI-A	DS-2AE7232TI-A
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm
Zoom Ottico/Digitale	32x/16x	32x/16x	32x/16x	32x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 250°/s	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 250°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 150°/s	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 150°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/10/5	256/10/5	256/10/5	256/10/5
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Dati	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	150 m	150 m
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme
Alimentazione	24 VAC, 24W max	24 VAC, 18W max	24 VAC, 30W max	24 VAC, 40W max
Temperatura d'Esercizio	30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26



DVR – DIGITAL VIDEO RECORDER

I **DVR Turbo HD** supportano 5 diverse tipologie di segnale video (TVI/CVI/AHD/CVBS/IP) e la registrazione in alta risoluzione fino a 4K. Le versioni disponibili supportano fino a un massimo di 32 ingressi analogici e 48 ingressi IP, con ingressi e uscite d'allarme, gestione audio e fino a 4 Hard Disk con capacità massima di 10TB cadauno. I **DVR Turbo HD PoC** (Power over Coax) alimentano direttamente le telecamere TVI PoC di Hikvision tramite il cavo coassiale o UTP (in combinazione con DS-1H18). La funzione Smart Search ricerca gli eventi in modo semplice e veloce. L'intera gamma di DVR integra Hard Disk specifici per applicazioni di videosorveglianza 24/7, capacità di carico di lavoro migliorata fino a 180TB/anno, bassi consumi energetici e resistenza all'ossidazione.

	Risoluzione Massima		N° Canali analogici					AUDIO	FUNZIONI SMART	Interfacce di Rete		ALLARMI	N° HDD			Capacità HDD Incluso	
	3MP	4K	4	8	16	24	32			1	2		1	2	4	1 TB	2 TB
SERIE 7200 HQHI	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●
SERIE 7200 HUHI		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●
SERIE 7200 HUHI PoC		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●
SERIE 7300 HUHI		●		●	●	●	●	●	●		●	●			●		●

DVR TURBO HD SERIE 7200



Hik-Connect
Cloud P2P



HIKVISION



Modello	DS-7204HQHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7204HQHI-K1/A HDD 1TB incluso	DS-7208HQHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7208HQHI-K2/A HDD 1TB incluso	DS-7216HQHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7216HQHI-K2/A HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 6 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 2 canali IP 6MP		Fino a 12 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 4 canali IP 6MP		Fino a 24 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 3MP, AHD 3MP, HDCVI 1080P, CVBS) 8 canali IP 6MP	
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps		3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps		3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps	
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Smart Search		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Smart Search		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Smart Search, Scene Change Detection	
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	4/1	-/-	8/4	-/-	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	1 SATA max 10TB	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12VDC, 6W, Alim. Esterno	12VDC, 6W, Alim. Esterno	12VDC, 7.5W, Alim. Esterno	12 VDC, 7.5W, Alim. esterno	12VDC, 25W, Alim. Esterno	12 VDC, 25W, Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4, 8 o 16) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

DVR TURBO HD SERIE 7200



Hik-Connect
Cloud P2P



Modello	DS-7204HUHI-K1/A HDD 1TB incluso	DS-7208HUHI-K2/A HDD 1TB incluso	DS-7216HUHI-K2/A HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 8TB	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Alimentazione	12VDC, 10W, Alim. esterno	12VDC, 20W, Alim. esterno	12VDC, 25W, Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C

DVR TURBO HD SERIE 7200 PoC

4k
Hik-Connect
Cloud P2P


Modello	DS-7204HUHI-K1/P HDD 1TB incluso	DS-7208HUHI-K2/P HDD 1TB incluso	DS-7216HUHI-K2/P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 4MP	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	8/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	2 SATA max 10TB cad.
Interfaccia USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Alimentazione	48VDC, 40W, Alim. esterno	48VDC, 60W, Alim. esterno	240VAC, 140W, Alim. Interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4, 8 o 16) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

DVR TURBO HD SERIE 7300



Hik-Connect
Cloud P2P



Modello	DS-7308HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7316HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7324HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7332HUHI-K4 HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K	Fino a 40 canali * 24 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K	Fino a 48 canali * 32 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/2	4/2	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Dati	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera
Alimentazione	240 VAC, 45W, Alim. interno	240 VAC, 65W, Alim. interno	240 VAC, 74W, Alim. interno	240 VAC, 74W, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C



COMPONENTI E STAFFE

La linea Professional fornisce un'ampia gamma di componentistica professionale in grado di soddisfare qualsiasi esigenza installativa.

OTTICHE TELECAMERE BOX



TV2710D-IR

Ottica per Telecamera Box
2.7-10mm



TV2713D-IR

Ottica per Telecamera Box
2.7-13mm



TV0550D-IRA

Ottica per Telecamera Box
5-50mm



HV3816P-8MPIR

Ottica per Telecamera Box
3.8-16mm 8MP



HV1140P-8MPIR

Ottica per Telecamera Box
11-40mm 8MP

SWITCH PoE

Unmanaged



DS-3E0109P-E/M

8 Porte PoE 10/100M
(2 porte Super PoE)
1 Porta Uplink 10/100M
Banda 1.8Gbps
Modalità Extend fino a 250m
Controllo di Flusso IEEE
802.3af/at,
51VDC, 63W

Unmanaged



DS-3E0108P-E

8 Porte 10/100M
4 Porte PoE 10/100M
Banda 1.6Gbps
Controllo di Flusso IEEE
802.3af/at,
51VDC, 63W

Unmanaged



DS-3E0318P-E

16 Porte PoE 10/100M
(8 porte Super PoE)
2 Porte Uplink Combo
10/100/1000M
Banda 7.2Gbps
Modalità Extend fino a 250m
Controllo di Flusso IEEE
802.3af/at,
240VAC, 250W

Web Managed



DS-3E1310P-E

8 Porte PoE 10/100M
(8 porte Super PoE)
2 Porte Uplink Combo
10/100/1000M
Banda 5.4Gbps
Modalità Extend fino a 250m
Controllo di Flusso IEEE
802.3af/at,
240VAC, 123W

Web Managed



DS-3E1318P-E

16 Porte PoE 10/100M
(8 porte Super PoE)
2 Porte Uplink Combo
10/100/1000M
Banda 7.2Gbps
Modalità Extend fino a 250m
Controllo di Flusso IEEE
802.3af/at,
240VAC, 230W

Web Managed



DS-3E1326P-E

24 Porte PoE 10/100M
(8 porte Super PoE)
2 Porte Uplink Combo
10/100/1000M
Banda 8.8Gbps
Modalità Extend fino a 250m
Controllo di Flusso IEEE
802.3af/at,
240VAC, 370W

SWITCH INDUSTRIALI PoE

Unmanaged



Unmanaged



TASTIERE



DS-3T0306P

8.8Gbps, 3.6 Mpps,
4 porte 100 m Base-T,
2 porte 1000 Base-X,
Standard IEEE 802.3AF/AT,
Output POE max. 30W,
Design ridondante,
Temperatura di funzionamento da -40° a +75°,
IEEE802.3x full duplex
44-57VDC, 9W
Alimentatore non incluso

DS-3T0310P

8.8Gbps, 4.2 Mpps,
8 porte 100 m Base-T,
2 porte 1000 Base-X,
Standard IEEE 802.3AF/AT,
Output POE max. 30W,
Design ridondante,
temperatura di funzionamento da -40° a +75°.
IEEE802.3x full duplex
44-57VDC, 9W
Alimentatore non incluso

DS-1005KI

Joystick USB a 3 assi per controllo
di videoregistratori e VMS.
Compatibile con sistemi operativi
Windows 7, Vista, XP, 2003.

DS-1100KI

Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi.
Touch screen TFT da 7"
con risoluzione 800x480.
Decodifica fino ad 1 ch 1080P.
Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome.
Interfaccia USB2.0 per backup video.

MONITOR E ACCESSORI

22"



24x7

32"



24x7

22"



24x7

32"



24x7



DS-D5022QE-B

Tecnologia LED Backlight
Risoluzione Full HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA
Angolo di visione 170°/160°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA

DS-D5032QE-B

Tecnologia LED Backlight
Risoluzione Full HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/DVI/AUDIO
Output Earphone
Angolo di visione 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA

DS-D5022FC

Tecnologia LED Backlight
Risoluzione Full-HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO
Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati
Angolo di visione 170°/160°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA

DS-D5032FC-A

Tecnologia LED Backlight
Risoluzione Full-HD 1920 x 1080
Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO
Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati
Angolo di visione 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction,
3D De-interlace
Compatibilità con staffe VESA

DS-DM1940W

Staffa fissaggio a muro
per monitor da 19" a 40"

ACCESSORI



DS-1H34-0101P

DS-1H34-0102P

DS-1H05-T

DS-1H05-T/E

DS-1H05-R

DS-1H31

DS-1H33

Ripetitore PoE.
1-ch input 100 m,
1-ch output 100 m.
Portata 250 m in Extend
Mode, trasmissione a
cascata fino a 500 m.

Ripetitore PoE.
1-ch input 100 m,
2-ch output 100 m.
Portata 250 m in Extend
Mode, trasmissione a
cascata fino a 500 m.

Trasmettitore su coassiale,
1 canale.

Trasmettitore su coassiale,
1 canale, 1 PoE (803.3af).

Ricevitore su coassiale,
1 canale.

Splitter HD-TVI.
1 in, 3 out.

Convertitore HD-TVI/HDMI.

Fibra Monomodale

Fibra Monomodale

Fibra Multimodale



HK-1.25G-20-1310

HK-1.25G-20-1550

HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM

DS-1H18

DS-1H18S/E

Modulo ottico SFP
Lunghezza d'onda:
Tx 1310nm/Rx 1550nm
Connettore LC
Supporta 1.25GB
Ethernet Single Mode
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Modulo ottico SFP
Lunghezza d'onda:
Tx 1550nm/Rx 1310nm
Connettore LC
Supporta 1.25GB
Ethernet Single Mode
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Modulo ottico SFP
Lunghezza d'onda:
Tx 1310nm/Rx 1310nm
Connettore LC
Supporta 1.25GB
Ethernet Single Mode
Distanza max 1 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Trasmettitore passivo
compatto HD-TVI
su cavo twistato CAT-5UTP
Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
Distanza di trasmissione
a colori fino a 200 m
Compatibile con tecnologia PoC,
2 pezzi per confezione.

Trasmettitore passivo
compatto HD-TVI
su cavo twistato CAT-5UTP
Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
Distanza di trasmissione
a colori fino a 200 m
2 pezzi per confezione.

ACCESSORI


DS-1LN5E-S

Cavo UTP Cat. 5E,
Diam. 0,5 mm
OFC, CM, grigio
305 metri


DS-1LN6-UU

Cavo UTP Cat. 6,
Diam. 0,565 mm
OFC, CM, arancione
305 metri


DS-1M01

Plug RJ45
per cavo UTP cat. 5E, placcato oro,
polycarbonato,
UL94V-2.
100 pezzi per confezione.


DS-1M02

Plug RJ45
per cavo UTP cat. 6, placcato oro,
polycarbonato,
UL94V-2.
100 pezzi per confezione.


DS-2FP4021-B

Microfono ambientale
pre-amplificato,
Copertura a 360°
Processore DSP audio incorporato
Algoritmo di cancellazione attiva del
rumore
Struttura in metallo

Distanza max 500 m

DS-3WF01C-2N

Ponte radio da interno.
Distanza max 500 m
Larghezza banda 20/40MHz,
IEEE802.11b/g/n,
3 Ethernet 10/100Mbps,
Antenna incorporata,
angolo orizzontale 65°, verticale 60°
Venduto in coppia.

Distanza max 3 km

DS-3WF03C-D

Ponte radio Punto Punto
da esterno IP65.
Distanza max 3 km
Larghezza di banda 5M/10M/20M/40MHz,
IEEE802.11b/g/n,
1 Ethernet + 1 PoE
Antenna incorporata,
angolo orizzontale 40°, verticale 15°
Venduto in coppia.

Distanza max 15 km

DS-3WF03C

Ponte radio Punto Multipunto
da esterno IP65.
Distanza max 15 km
Larghezza di banda 5M/10M/20M/40MHz,
IEEE802.11a/n,
1 Ethernet + 1 PoE
Antenna incorporata,
angolo orizzontale 40°, verticale 15°

ACCESSORI



DS-KAW50-1N

Alimentatore industriale.
Output 12 VDC, 50 W.



DS-KAW150-2N

Alimentatore industriale.
Output 24 VDC, 150 W.



60W PoE INJECTOR

Power injector.
PoE,LAS60-57CN-RJ45,60W.
Una porta RJ45 10/100/1000 m.



DSA-12PFG-12

Alimentatore.
In 230VAC Out 12VDC 1A,
Φ2.1, EU.



EU 24V POWER SUPPLY

Alimentatore.
HKA-A24250-230,
24VAC/2.5A, EU.

Policy inerenti distribuzione ufficiale e garanzia.

Hikvision commercializza i propri prodotti solo attraverso Distributori Autorizzati, i quali si impegnano a fornire al mercato un eccellente servizio in termini di assistenza pre e post vendita. Solo i prodotti acquistati tramite la rete distributiva autorizzata sono coperti da garanzia ufficiale e beneficiano dell'eventuale immediata sostituzione - previa verifica della difettosità. Beneficiano altresì di una precisa e puntuale assistenza tecnica, del costante aggiornamento di firmware e relative funzionalità, e di altri servizi ad alto valore aggiunto. Per qualsiasi informazione inerente alla rete dei Distributori Autorizzati Hikvision, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo info.it@hikvision.com

STAFFE PER TELECAMERE

1



DS-1258ZJ

Staffa da parete in plastica colore bianco. Solo per interno.

2



DS-1260ZJ

Box posteriore in alluminio colore bianco.

3



DS-1272ZJ-110

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

4



DS-1272ZJ-110-TRS

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

5



DS-1272ZJ-120

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

6



DS-1273ZJ-130-TRL

Staffa da parete in plastica colore bianco.

7



DS-1273ZJ-135

Staffa da parete in plastica colore bianco.

8



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

9



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

10



DS-1280ZJ-XS

Box posteriore in alluminio colore bianco.

11



DS-1280ZJ-S

Box posteriore in alluminio colore bianco.

12



DS-1280ZJ-M

Box posteriore in alluminio colore bianco.

13



DS-1280ZJ-DM8

Box posteriore in alluminio colore bianco.

14



DS-1280ZJ-DM18

Box posteriore in alluminio colore bianco.

15



DS-1280ZJ-DM21

Box posteriore in alluminio colore bianco.

16



DS-1280ZJ-DM46

Box posteriore in alluminio colore bianco.

17



DS-1294ZJ

Staffa a parete in plastica colore bianco.

18



DS-1294ZJ-PT

Staffa a parete in plastica colore bianco.

19



DS-1473ZJ-135

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

20



DS-1473ZJ-155

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

21



DS-1475ZJ-SUS

Adattatore da palo in acciaio colore bianco.

22



DS-1476ZJ-SUS

Adattatore da angolo in acciaio colore bianco.

23



DS-1602ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

24



DS-1602ZJ-CORNER

Staffa da parete ad angolo in alluminio colore bianco.

25



DS-1602ZJ-POLE

Staffa da palo in alluminio colore bianco.

26



DS-1602ZJ-BOX

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

27



DS-1605ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

28



DS-1292ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

29



DS-1331HZ-H

Cover waterproof in acciaio inox colore bianco.

30



DS-1340HZ

Cover waterproof in acciaio inox colore bianco.

PRO *Value*

Distributore:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 - F +39 0438 690299

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com